

**RISPARMIO****MATERIALI****AL****MAXIMO !!!****BLOCCAGGIO****DEI PEZZI****IN****SOLO****1.5 mm**

## **MORSA PNEUMATICA VERTICALE MODULARE PER BLOCCAGGIO BARRE PIATTE CON COMANDO A CONTROLLO E MANUALE .**

### **CARATTERISTICHE :**

- > Corpo in lega 6082 anodizzato ( a richiesta in ergal per lavoraz. pesanti ) .
- > Dimensioni : alt. 99 larg. 49 lungh. 615 , 510 , 407 , 304 .
- > Bloccaggio meccanico tramite pistone a molla Kg50÷60 .
- > Serraggio indipendente dallo spessore irregolare della barra .
- > Sbloccaggio barra (alzata pistoni e staffe) con aria compressa bar 6 .
- > Pistone in alluminio con stelo in acciaio cem .temp. rettificato .
- > **CAVE A T PER SERRAGGIO ATTREZZATURE, ES. RIFERIM. PER LA LAVORAZ. AMBO LE FACCE .**
- > Spessore staffe di fissaggio h. 3 mm .
- > Altezza utile di fissaggio barra 8,3 mm .
- > Modulare : per l'utilizzo specifico si possono montare più morsa , le morsa non hanno nessun vincolo come riferimento lato destro lato sinistro .

### **UTILIZZO :**

- > Bloccaggio materiali in lavorazione per spessori da 0 a 8 mm .
- > Per tutte le macchine utensili in particolare centri di lavoro .

### **FORNITURA :**

- > Corpo morsa alt.99 prof.49 con lungh. : 615 , 510 , 407 , 304 , completo dei seguenti accessori :
- > Comando apertura pneumatica , staffe diam.18 , battute diam.15 , battute diam.13.5 , tasselli in ottone per bloccare attrezzature , tubi aria D.8x1 .

### **A RICHIESTA :**

- > staffe diam.18 rialzate per bloccaggio pz maggiori di 8mm , elettravdvola .

**ARCA METAL V.Lungarino,2235/G Terranuova B.ni AR Tel e FAX 055 97 57 060**